

**FILLER SINTO PLUS 5 :1****DESCRIERE PRODUS**

Fillerul SINTO PLUS 5:1 este un agent compact superior de umplere. Foarte ușor de șlefuit, este un grund preliminar excelent pentru toate lacurile obișnuite destinate reparației auto și totodată și pentru oțelul simplu și galvanizat, aluminiu sau alte materiale pentru grunduire.

Capacitate de umplere extrem de ridicată, uscare foarte rapidă și destinat uzului universal.

**DOMENIU DE UTILIZARE**

Repararea caroseriilor auto.

**PREGATIRE SUPRAFETE**

- curatati suprafetele cu degresant antsiliconic
- șlefuiti straturile vechi

**RAPORT DE MIXARE**

100+20+20

	Raport de volum
FILLER PLUS 5:1	100
INTARITOR	20
DILUANT ACRILIC	20

**VASCOZITATE**

35 - 50 sec DIN Cup 4 mm gata de aplicat

**VOC AMESTEC**

2004/ 42/ WE/ IIB(c)(540)437 g/L

**TIMP USCARE**



*Uscare la 20°C, umiditate relativa 65%*

Liber de praf dupa 30 min.

Uscare la aer 45 min.

Uscare pt slefuire: 4 – 5 ore

*Uscare la 60C, umiditate relativa 65%*

Liber la praf dupa 10 min.

Uscare la aer 15 min.

Uscare pt.slefuire 30 min.

### **POT Life**

---

2 – 3 ore

### **REGLARE PISTOL**

---



Doua straturi in mod normal

Duza: 1.7 -1,9mm normal

Presiune: 4 bar, iar pentru HVLP 2 bar

### **RANDAMENT**

---



Pt un strat de 50  $\mu\text{m}$  : aprox. 7 m<sup>2</sup>/l

Timp de evaporare intre straturi < 5 minute

### **CARACTERISTICI TEHNICE**

---

Culoare : gri, negru, alb

### **TERMEN DE VALABILITATE**

---

24 luni in ambalaj nedesfacut pentru filler

9 luni in ambalajul nedesfacut pentru intaritor



# FIȘĂ TEHNICĂ

SC SINTO CHIM SRL

Tel. +40 (0)268 478 574

Ed. 1, Rev.1

07.12.2017

---