

FISA TEHNICA

SOLUTIE DE CURATARE CABINA DE DUS ANTICALCAR

Utilizare regulata : curata, face sa straluceasca, elimina urmele de calcar. Lasa suportul neted si stralucitor. Pentru : cabina si cada dusului, robineti, faianta necalcaroasa, rosturi..
Se poate folosi pe : ceramica, portelan, rasini de sinteza, acril alb sau colorat, fonta emailata, crom, sticla , plastic, gresie necalcaroasa. Nu este periculos pentru fosele septice. Nu se utilizeaza pe marmura sau pietre calcaroase.

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE :

. Aspect	: Lichid incolor
. Miros	: Proaspat
. Compozitie	: Agenti de suprafata neionici 5% sau mai mult dar nu mai mult de 15%, acid sorbic, parfum.
. pH pur	: 2 - 3
. Randament	: 15 pana la 20 m ² pe litru
. Rezistenta la rece	: A se depozita la adapost de ger.

MOD DE UTILIZARE :

- La prima utilizare, apasati o data pistonul pentru a ridica obturatorul apoi amorsati pistonul apasand de cateva ori.
- Pulverizati de la 20 cm de suprafata.
- **Lasati sa actioneze cateva secunde.**
- Curatati cu un burete umed apoi clatit bine.

COMPOZITIE :

Agenti de suprafata neionici : 5% ÷ 15%. Acid sorbic.
Parfum.

RECOMANDARI :

- Pentru eliminarea straturilor groase de calcar, utilizati Detartrantul Superputernic pentru baie STARWAX.

PRECAUTII DE UTILIZAREI :

- A nu se lasa la indemana copiilor.
- Utilizati numai in locuri bine ventilate.

TERMEN DE VALABILITATE: 10 ani de la data fabricatiei.