

## FIȘĂ TEHNICĂ

### SOLUTIE INTRETINERE PARCHET STRATIFICAT

**Curata si reface parchetul lacuit sau laminat devenit mat.  
Revigoreaza partial stratul de protectie.  
Indicat pentru toate tipurile de parchet lacuit.  
Finisare antiderapanta.**

#### **CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE:**

. <b>Prezentare</b>	: lichid lptos, albicios
. <b>Miros</b>	: floral
. <b>Compozitie</b>	: agenti pentru suprafete neionici, emulsie de polimeri acrilici, ceruri polietilenice
. <b>pH pur</b>	: 7 to 8
. <b>pH diluat</b>	: 7
. <b>Greutate specifica</b>	: 1.020
. <b>Timp uscare 20°C</b>	: 20 la 30 minute.
. <b>Rezistenta la frig</b>	: depozitati la caldura
. <b>Acoperire</b>	: pur : 30 la 40 m <sup>2</sup> /L diluata : 300 la 400 m <sup>2</sup> /L

#### **INDICATII DE UTILIZARE:**

##### **• Parchet lacuit :**

Turnati produsul diluat sau nediluat direct pe podea. Intindeti uniform cu un mop sau o carpa curata, umeda. Lasati sa se usuce. Nu clatiti.

##### **• Parchet Laminat :**

Turnati produsul pur intr-o galeata si diluati daca este necesar. Umeziti o carpa urcata cu solutie si stoarceti.

Intindeti pe parchet. Lasati sa se usuce. Nu clatiti.

Conform cu finisarea ceruta (mai mult sau mai putin lucios), aplicati 1 sau 2 straturi in acest fel.

#### **RECOMANDARI:**

- Nu turnati produsul direct pe parchetul laminat.
- Pentru intretinere regulata sau pentru o finisare satinata, diluati 4 capace de produs per litru de apa.
- Depozitati la caldura.
- La parchet lacuit foarte murdar, mai intai decapati cu un decapant neutru (Decapant Neutru General STARWAX).

#### **ATENTIE:**

Nu lasati la indemana copiilor.

**TERMEN DE VALABILITATE:** 10 ani de la data fabricatiei.

Fisa tehnica este in conformitate cu fisa producatorului.

Cod produs: 961 - 962

Versiunea 04 – 08/11/01

FT.03/procedura R&D.02