

# BISON® LIQUID RUBBER

Pasta reparatoare puternica, flexibila



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Pasta reparatoare pentru repararea, protejarea si impermeabilizarea a 1001 obiecte.

## DOMENIU DE UTILIZARE

Ideal pentru lipirea, fixarea si etansarea cauciucului, pielii, materialelor textile, neopren, precum si pentru o varietate de materiale sintetice (precum Hypalon®), lemn, metal sau ceramica. Este de asemenea indicat pentru repararea pantofilor (sport, talpi, tocure), cizmelor, manusilor, papucilor, croselor (hochei), obiectelor gonflabile (barci, saltea cu aer), obiecte din cauciuc sau PVC moale, genti voiaj, costume scafandru, echipament pentru scufundari, corturi, sa (calarie), obiecte decorative, faruri si pentru intarirea cusaturilor. Este ideal si pentru umplerea golurilor si crapaturilor. Nu este indicat pentru polietilena (PE), polipropilena (PP) si P.T.F.E.

## PROPRIETATI

- puternic
- impermeabil
- ramane flexibil
- universal
- cu capacitate de umplere
- rezistenta la chimicale
- rezistenta la temperaturi cuprinse intre - 40°C si + 120°C
- transparent

## UTILIZARE

**Conditii de lucru:** A nu se utiliza la temperaturi sub +5° C sau la un nivel al umiditatii foarte scazut.

**Pregatirea suprafetelor:** Materialele ce urmeaza a fi lipite trebuie sa fie uscate complet.

**Tratament preliminar:** Toate partile ce urmeaza a fi curatate si degresate in prealabil. Smirgheluiti usor suprafetele.

**Unelte:** Smirghel fin si o spatula inclusa in ambalaj.

## APLICARE

**Instructiuni de utilizare:** Utilizati spatula pentru a aplica adezivul intr-un strat uniform si subtire pe o raza de cel putin 2mm pe suprafata ce urmeaza a fi reparata (de preferat pe intreaga suprafata). Uniformizati cu ajutorul spatulei. Repararea talpilor de pantofi si cizmelor de cauciuc: materialele trebuie sa fie foarte bine curatate si uscate in prealabil. Smirgheluiti intodeauna zona de lipire. Aplicati un strat foarte subtire de adeziv (cel mult 1mm). Inmuiati in adeziv bucata de tifon inclusa, cu ajutorul spatulei. Aplicati un strat subtire si in jurul tifonului. Finisati cu spatula. Lasati sa se usuce cel putin 48 de ore.

**Pete:** Indepartati petele proaspete cu acetona. Adezivul intarit se indeparteaza doar pe cale mecanica.

**Atentie:** Daca capacul tubului ramane blocat, tineti tubul sub apa fierbinte si desurubati. Indepartati resturile intarite de pasta cu ajutorul unui cutit. Bison Rubber Repair se usuca sub influenta umiditatii din aer. Datorita acestui aspect, poate aparea o usoara spumare. O umiditate scazuta poate incetini procesul de uscare.

Instructiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

**TIMP USCARE:**

**Formarea peliculei:** dupa aprox 10-30 minute.

**Uscare/timp intarire:** aprox 48 ore

\*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

**PROPRIETATI TEHNICE**

**Rezistenta la temperatura:** de la -40°C pana la +120° C

**Rezistenta la chimicale:** buna

**SPECIFICATII TEHNICE**

**Baza:** poliuretan

**Culoare:** transparent

**Continut solid:** aprox. 82%

**Contractare:** aprox. 0%

**TERMEN DE VALABILITATE**

24 de luni de la data fabricatiei. Timpul de expirare scade dupa deschiderea ambalajului.

A se pastra in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)