

MELLERUD STEIN VERSIEGELUNG

Soluție pentru protecția suprafețelor din piatră

MELLERUD®



DESCRIEREA PRODUSULUI

Prin aplicarea soluției, suprafața respinge murdăria și creează un strat protector lucios care amplifică structura și culoarea suprafeței. Soluția de protecție a suprafețelor din piatră este rezistentă la apă și la raze UV. Protejează suprafețele din piatră de la interior și de la exterior. Uscare rapidă.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru toate pavelele din piatră naturală și artificială absorbantă precum: marnă, marmură, gresie, Terrazzo, Solnhofen, clincher poros, beton. Potrivit de asemenea pentru suprafețe alcaline precum betonul. Pentru pardoseli, scări, mobilier de grădină, balcoane și pervazuri etc.

Poate fi folosit pentru a proteja rosturile de apă și pete de ulei, făcându-le impermeabile și crescând profunzimea culorii. Nu astupă fisurile.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Compoziție: amestec de acril și hidrocarburi

Densitate: aprox. 0.790 g/cm³

Consum: 0.5 l pentru aprox. 5 - 10 m², în funcție de puterea de absorbție și de calitatea suprafeței

Ambalaj: 0,5l recipient din metal cu sistem de închidere securizată care nu permite deschiderea accidentală de către copii. Rezistență la îngheț.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Curățați bine suprafața. Pentru suprafețe ce nu sunt sensibile la acizi, precum plăcile ceramice nesmălțuite, recomandăm *Soluția MELLERUD pentru curățarea gresiei și pietrei*; pentru toate celelalte pietre naturale și artificiale calcaroase, precum marmura, Terrazzo, marna, gresie etc, vă recomandăm *Soluția MELLERUD de curățare intensivă*. Lăsați să se usuce bine. Suprafața trebuie să fie uscată înainte de aplicare. Aplicați soluția într-un strat subțire și uniform cu o perie sau cu o rolă. Este foarte important să adaptați cantitatea aplicată la capacitatea de absorbție a pietrei. Nu utilizați prea mult produs. Prea mult produs va lăsa urme pe suprafață. Soluția se usuca foarte repede. Feriți de umezeală timp de două zile de la aplicarea soluției. Nu călcați pe suprafață decât după uscarea soluției.

Recomandarea: Utilizați întotdeauna într-o zonă bine ventilată. Dacă apar pete umede după aplicare, atunci piatra este încă umedă. Protejați piatra de umezeală. Nu utilizați la temperaturi de sub 10°C (50°F). Nu este potrivit pentru produse din ceramică, granit etc. și pentru suprafețe cu putere de absorbție scăzută.

Sfat: Dacă ați aplicat prea multă *Soluție MELLERUD pentru protecția suprafețelor din piatră*, puteți înlătura produsul utilizând o soluție ce conține solventi.

TERMEN DE VALABILITATE

4 ani de la data fabricației, vezi data înscrisă pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro