

VOPSEA RM 1K

DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopseaua RM 1K este un strat special de acoperire, monocomponent, recomandat pentru obținerea unui efect metalizat perfect sau a unui efect sidefat și a culorilor compacte și uniforme. Are o putere de acoperire excelentă, un satinaj semi-mat și durabilitate excelentă.

SUBSTRAT

A se consulta și conținutul materialelor stratului de bază pentru formula corectă de aplicare.

BAZA

Rășini acrilice speciale, cu eficiență superioară și uscare rapidă.

RAPORT DE AMESTECARE



100 părți: Vopsea Ready Mix 1K / 50 părți: Diluant pentru produse acrilice

REGLAJE PISTOL



Pistol gravitațional: \varnothing 1,2÷1,4 mm

Presiune: 3,5÷4,5 bar

APLICARE



- strat de 30÷40 μ m: aprox. 7÷9 m²/l .

TIMP DE USCARE



15 min.

CARACTERISTICI TEHNICE

Densitate: 0,94÷1,10 g/cm³ în funcție de culoare

Vâscozitate pulverizare: 55÷60s DIN Cup 4mm

Randament teoretic: aprox. 7÷9 m²/l

COV: 2004/42/CE/IIIB(e)(840) < 840 g/l

DEPOZITARE I AMBALARE



Se depozitează în spații curate, aerisite, la adăpost de foc și de razele soarelui. Pigmenții se prezintă în ambalaje de 1 L.

TERMEN DE VALABILITATE



24 luni la 18° - 20°C

Termenul de valabilitate este de 24 luni de la data fabricației, dacă este ținut închis la loc uscat și rece (18° - 20°C).