

## INTARITOR LAC SINTO CARBON ULTRA

### DESCRIERE PRODUS

Acesta este un intaritor special, compus pentru lacul SINTO CARBON ULTRA.  
Aplicare in a proportia de 1:2 cu lacul.

### TIPURI DE INTARITOR



- lent

- normal

- rapid

Tipul de intaritor folosit afecteaza timpul de uscare al lacului si depinde de temperatura incaperii si preferinta vopsitorului. Alegerea corecta a tipului de intaritor asigura structura si aspectul corespunzator al lacului.

### REGULI DE COMPORTAMENT

Retineti ca dupa deschiderea recipientului cu intaritor si amestecarea acestuia cu lacul, trebuie sa-l inchideti imediat pentru a impiedica reactia de intarire in contactul cu aerul.

### DURATA SI CONDITII DE DEPOZITARE

Depozitati in recipienti inchisi ermetic, la loc rece, uscat, ferit de surse de foc si caldura. Evitati expunerea la soare. Data expirarii: 9 luni de la data fabricatie - data de pe capacul recipientului pentru cel lent si 12 luni de la data fabricatiei pentru cel normal si rapid.

### CURATAREA ECHIPAMENTULUI

Pentru curatarea echipamentului se poate folosi diluant acrilic sau diluant nitro. Se recomanda sa folositi diluant pentru curatarea pistoalelor de vopsit.

### REGLEMENTARI DE SANATATE SI SECURITATE

Vezi Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

### GREUTATE SPECIFICA

Aprox. 976 g/l