Machine Translated by Google


PUR Plus-Härter A 60

Fișă tehnică

Utilizare preconizată

PUR Plus-Härter A 60 este un întăritor special bicomponent pentru utilizare cu acoperirile industriale Mipa 2K și vopselele Mipa 2K care sunt aplicat cu pensula.

Instrucțiuni de procesare



Raport de amestecare

întăritor	în greutate (lac: întăritor)	în volum (lac: întăritor)
Vezi produsul de bază	--	--



Întăritor

--



Durata de viață a oalei

Vezi produsul de bază



Mai subțire

Vezi produsul de bază



Vâscozitatea de procesare

Vezi produsul de bază

pistol de pulverizare gravitațional	Airmix/Fără aer
--	--



Mod de aplicare

modul de aplicare	întăritor	presiune (bar)	duză (mm)	pulverizare trece	diluare
Vezi produsul de bază	--	--	--	--	--



Timp de uscare

întăritor	obiect temperatură	uscat de praf	setat la atingere	gata pentru asamblare	șlefuibil, revopsibil	
Vezi de bază produs	--	--	--	--	--	--

Nota

Caracteristici:	bază de liant:	Poliizocianat
	conținut de solide (% din greutate):	~ 77
	conținut de solide (% în volum):	--
	vâscozitate la livrare DIN 53211 4 mm (în s):	33 - 34
	densitate DIN EN ISO 2811 (kg/l):	~ 1,1
	nivel de luciu ISO 2813 la 60° (GU):	Vezi produsul de bază
Proprietăți:	Vezi produsul de bază	

Randament teoretic: Vezi produsul de bază

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, caracterul adecvat al produselor noastre. produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Upper Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Machine Translated by Google

Depozitare:	A se păstra cel puțin 2 ani în ambalajul original nedeschis. Condiții optime de depozitare între + 5 °C și + 25 °C, evitați lumina directă a soarelui. Alte condiții de depozitare pot duce la la proprietăți nedorite ale materialului.
COV:	Vezi produsul de bază
Condiții de procesare:	Vezi produsul de bază
Pregătirea substratului:	Vezi produsul de bază

Structura de acoperire propusă: Vezi produsul de bază

Note speciale:	Doar pentru uz profesional.
Curățarea uneltelor:	Curățați uneltele imediat după utilizare cu Mipa Nitroverdünnung.

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, caracterul adecvat al produselor noastre. produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Upper Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com