

Sinto Vopsea Ready Mix Alchidica 1K

FIȘA TEHNICĂ

Pag 1 / 2

Descrierea produsului

Uscare foarte rapidă, vopsea sintetică extrem de rezistentă la intemperii și de uz industrial, cu stabilitate verticală ridicată, destinată acoperirii vehiculelor comerciale, utilajelor și echipamentelor de construcții.

Pentru utilizare la interior și exterior. Poate fi aplicată cu pensula, rola sau pistolul de vopsit.

Putere de acoperire: 6-8 m²/l

Condiții de procesare

Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C.

Umiditatea maximă a aerului: 80%.




Culoare

Ready Mix



Întăritor

--



Raport de amestecare

--



Diluție

15-20%

Se diluează cu "Diluant universal"



Vâscozitate la pulverizare: 4 mm DIN

Pistol de pulverizare gravitațional: 20-25 s



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Pistol de pulverizare

HVLP

Presiune

2.0 - 2.5 bar

2.0 - 2.2 bar

0.7 presiune internă la duza


Duza

1.2 - 1.3 mm

1.2 - 1.3 mm

Nr. straturi

2-3



Timp de evaporare

Între straturi

5-10 minute

Înainte de aplicarea lacului

10 - 15 minute

Grosimea stratului uscat

40-50 μ m



Timp de uscare

Temperature de aplicare 20 °C

La praf: 25-30 minute

La atingere: 4-6 ore

Gata de asamblare: 16 ore

Temperature de aplicare 60 °C

La atingere: 45 minute

Gata de asamblare: 45 minute

Sfaturi de procesare

Doar pentru uz profesional.

Aplicarea unor straturi prea groase poate prelungi considerabil timpul de uscare.

În funcție de culoare, vâscozitatea poate varia. Ajustați vâscozitatea prin adăugarea de diluant.

Verificați nuanța culorii înainte de aplicare.