Machine Translated by Google

Mipa 2K-Beschleuniger

Fișă tehnică

Utilizare preconizată

Mipa 2K-Beschleuniger accelerează uscarea vopselelor Mipa PUR, PUR HS și OC. Utilizarea sa este în special Recomandat iarna la temperaturi scăzute. Atenție: De asemenea, durata de utilizare în recipient este redusă.


Rată de răspândire: --

Instrucțiuni de procesare



Culoare

incolor



Raport de amestecare

Întăritor	în greutate (lac: întăritor)	în volum (lac: întăritor)
adăugați cel mult 4% la valoarea de bază vopsea	--	--



Întăritor

pentru vopsire completă	pentru vopsire parțială
--	--



Durata de viață a oalei

2 - 4 ore la 20 °C



Mai subțire

--




Vâscozitate de pulverizare

Pistol de pulverizare gravitațional	Airmix/Airless
--	--



Metoda de aplicare

Metodă de aplicare	Întăritor	Presiune (bar)	Duză (mm)	spray trece	Mai subțire
--	--	--	--	--	--



Timp de evaporare

--

Grosimea stratului uscat

--



Timp de uscare

Obiect temperatură	uscat de praf	setat la atingere	gata pentru asamblare	șlefuibil	revopsibil
--	--	--	--	--	--

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Machine Translated by Google

Nota

Depozitare:	cel puțin 3 ani în ambalajul original nedeschis
Regulamentul COV:	
Condiții de procesare:	De la +10 °C și până la 80% umiditate relativă a aerului. Asigurați o alimentare adecvată și ventilație a aerului evacuat.
Instrucțiuni de procesare:	Amestecați-l chiar înainte de aplicare.

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com