

Mipa Control-Spray

Cod articol 21210 0000

Fișă tehnică

pagina 1 / 2



Utilizare preconizată

Mipa Kontroll-Spray schwarz este un strat de bază negru, utilizat pentru a face vizibile neregularitățile la șlefuirea suprafețelor de chit și chit. Acesta dezvăluie orice imperfecțiuni ale suprafeței, deoarece înnește petele rămase în timpul nivelării, cauzate de neregularități sau coroziuni. Odată ce întregul strat de bază a fost îndepărtat, puteți fi siguri că suprafața de chit sau chit rămasă este netedă, absolut plană și lipsită de imperfecțiuni.

Instrucțiuni de procesare



Substraturi

Suprafețe de chit și umplutură

Pretratare / curățare

Precurățare cu Mipa Silikonentferner.

Vă rugăm să consultați secțiunea „Pregătirea substratului” pentru informații detaliate.

Caracteristici

Uscare rapidă

Produs eficient pentru detectarea neuniformităților de pe suprafețele de chit și chit

Foarte ușor de șlefuit

Nivel de culoare / luciu

negru / mat



Pregătire


Înainte de utilizare, agitați energic recipientul timp de 1-2 minute!



Aplicație

Pulverizare pentru testare - Distanță de pulverizare aprox. 20 - 30 cm

Aplicați un strat subțire, uniform, nu opac!



Timp de evaporare

-



După utilizare

După utilizare, întoarceți recipientul cu susul în jos și pulverizați până când supapa este curată, acest lucru previne înfundarea acesteia.

Versiune: ro 0122

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa

conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Mipa Control-Spray

Cod articol 21210 0000

Fișă tehnică

pagina 2 / 2



Timp de uscare la 20 °C

Șlefuiabil după aprox.

5 - 10 minute

Condiții de procesare De la +10 °C și până la 80% umiditate relativă. Asigurați o ventilație adecvată.

Depozitare

Poate fi păstrat timp de 2 ani în locuri răcoroase și uscate.

Regulamentul COV

Valoare limită UE pentru produs (cat. B/e): 840 g/l
Acest produs conține maxim 720 g/l de COV.

Informații de siguranță

Consultați fișa cu date de securitate

Versiune: ro 0122

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa

conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com