

EP 950-25 2K EP Întăritor normal

Fișă tehnică



Pagina 1 / 2



Utilizare preconizată

Întăritor bicomponent pentru lacurile superioare și grundurile bicomponente din rășină epoxidică Mipa.
Potrivit pentru aplicații la temperaturi între 20 - 30 °C.

Instrucțiuni de procesare

	Raport de amestecare						
	Întăritor		în greutate (lac: Întăritor) în volum (lac: Întăritor)				
	Vezi produsul de bază		--		--		
	Întăritor						
	--						
	Durata de viață a oalei						
	Vezi produsul de bază						
	Mai subțire						
	Vezi produsul de bază						
	Vâscozitatea de procesare						
	Vezi produsul de bază						
	pistol de pulverizare gravitațional		Airmix/Airless				
--		--					
	Mod de aplicare						
	modul de aplicare	Întăritor	presiune (bar)	duză (mm)	spray trece	diluare	
	Vezi produsul de bază	--	--	--	--	--	
	Timp de uscare						
	Întăritor	obiect temperatură	uscat de praf	setat la atingere	gata pentru asamblare	șlefuiabil, revopsibil	
	Vezi de bază produs	--	--	--	--	--	--

Nota

Caracteristici:	bază de liant:	Poliaminoamidă
	conținut de solide (% din greutate):	~ 61
	conținut de solide (% în volum):	--
	vâscozitate la livrare DIN 53211 4 mm (în s):	Tixotrop
	densitate DIN EN ISO 2811 (kg/l):	~ 1,0
	nivel de luciu ISO 2813 la 60° (GU):	Vezi produsul de bază

Proprietăți: Vezi produsul de bază

Randament teoretic: Vezi produsul de bază

Versiune: ro 2/0823

Această fișă tehnică este furnizată doar în scop informativ! Conform informațiilor noastre, toate datele și recomandările corespund stadiului tehnicii și se bazează pe ani de experiență în fabricarea produselor noastre. Acestea nu exonerează utilizatorul de obligația sa de a verifica profesional, pe propria răspundere, adecvarea produselor noastre produsele în scopul propus în condițiile existente. Fișele cu date de securitate și avertismentele de pe ambalaj trebuie respectate. Ne rezervăm dreptul de a modifica și completa conținutul informațiilor în orice moment, fără notificare prealabilă sau obligația de actualizare.

Depozitare:	A se păstra cel puțin 2 ani în ambalajul original nedeschis. Condiții optime de depozitare între + 5 °C și + 25 °C, evitați lumina directă a soarelui. Alte condiții de depozitare pot duce la la proprietăți nedorite ale materialului.
COV:	Vezi produsul de bază
Condiții de procesare:	Vezi produsul de bază
Pregătirea substratului:	vezi produsul de bază
Structura de acoperire propusă:	Vezi produsul de bază
Note speciale:	Doar pentru uz profesional.
Curățarea uneltelor:	Curățați uneltele imediat după utilizare cu Mipa EP-Verdünnung.