

Ceară pt cavități SINTO MASTER

FIȘA TEHNICĂ

Page 1 / 2

Descrierea produsului

Sinto Ceară de Cavități este un strat protector anticoroziv, pe bază de ceruri speciale, destinat conservării și etanșării cavităților caroseriei auto.

Datorită proprietăților sale de penetrare, umezeala este dislocată chiar și din colțuri și îmbinări.


Aplicare curată – fără scurgeri sau picurare.

Putere de acoperire: 2 m²/l



Culoare

Maro transparent



Raport de amestecare

Întăritor

-

În greutate

-

În volum

-



Întăritor

integrală

Vopsire parțială




Pot life 20°C



Diluant

- %



Vâscozitate

Cu aer/Fără aer



Metoda de aplicare

Metoda de aplicare

Pistol insonorizant

Întăritor

Presiune (bar)

4-6

Duză (mm)

5-10

Nr straturi

1-2


Diluant

%

Ceară pt cavități SINTO MASTER

FIȘA TEHNICĂ

Page 2 / 2



Timp de evaporare

Intre straturi

Înainte de a baga la cabina

Grosimea stratului uscat

-



Timp de uscare

Temperatura de aplicare

-

uscare la praf

Uscare la atingere

Gata de asamblare

Slefuire

Revopsire

Nota

Depozitare: Cel puțin 3 ani în recipientul original nedesfăcut.

VOC Regulation:

Valoare limită UE: Categoria B/e – 840 g/l

Acest produs conține maximum 840 g/l.

Condiții de utilizare: Asigurați o ventilație adecvată de alimentare și evacuare a aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10°C. Umiditatea maximă a aerului: 80%.

Instrucțiuni de folosire:

Încălziți produsul până la 15–20 °C înainte de aplicare.

Agitați bine recipientul înainte de aplicare.